
SCHEMA TECNICA

SCENA

- QUADRATURA TEDESCA NERA con fondale nero unico schiacciato con entrata per gli attori sul fondo laterale sinistro palco
- TAPPETO DANZA NERO OPACO su tutto lo spazio scenico

LUCI

- 20 PC 1000 W completi di bandiere e portagelatine
 - 5 PC 2000 W completi di bandiere e portagelatine
 - 2 ETC ZOOM 25/50
- > lampade di scorta, ganci e sicure.
- CAVI A SUFFICIENZA PER UN CORRETTO MONTAGGIO
 - CONSOLLE LUCI PROGRAMMABILE con SUBMASTER.
- > si richiedono gelatine Lee 201 e 200.
- Min 24 CH DIMMER .

AUDIO

- MIXER min 8CH
- 2 RADIO MICROFONI - capsula a goccia – DPA- color carne (da valutare a seconda dello spazio)
- 1 MIC SHURE SM58 con cavo xlr in abbondanza per percorrere tutto lo spazio scenico
- AMPLIFICAZIONE ADEGUATA ALLO SPAZIO
- CAVERIA FONICA A SUFFICIENZA PER UN CORRETTO MONTAGGIO

→ **** REGIA AUDIO E LUCI in scena >> mixer audio e luci controllati dai performer.**

> Si richiede un **TAVOLINO** altezza max 50-60 cm su cui appoggiare le consolle

+ un computer portatile

PERSONALE RICHIESTO

- 1 ELETTRICISTI
- 1 FONICO + ASSISTENZA SERALE
- 2 MACCHINISTI PER QUADRATURA E TAPPETO (> se non già montati)

2 CAMERINI

SARTORIA

- 1 FERRO DA STIRO
- 1 ASSE DA STIRO

***** Abbiamo bisogno di una GIOVANE BALLERINA CLASSICA, con buona tecnica sulle punte.**

In genere con l'organizzazione ospitante troviamo una scuola di danza classica e parliamo con l'insegnante che sceglie la ballerina alla quale noi inviamo il video del breve solo da imparare. Arrivando un giorno prima dello spettacolo abbiamo il tempo di poter fare 2 – 3 ore di prova con la ballerina classica.

Note

E' necessaria la presenza di un responsabile tecnico di palcoscenico per tutta la durata della permanenza della compagnia e di una scala per i puntamenti.

La regia dovrebbe possibilmente essere posizionata a fondo sala, nel centro.

In caso di replica all'aperto o in luoghi non teatrali, si richiede un allacciamento di corrente adatto alla portata dello spettacolo e posto nei pressi dello spazio scenico.

L'allacciamento di corrente dovrà essere provvisto di quadri di protezione e protetto dalla pioggia in caso di maltempo.

*** Sono possibili variazioni alla scheda tecnica e alle caratteristiche del materiale richiesto ma devono sempre essere previamente concordate con la compagnia.**

